

SERIE 1400 / 1400 SERIES

Lampade manuali / Manual dryers

MODELLO <i>MODEL</i>	Emissione <i>Emission</i>	Lunghezza Plafoniere[mm] <i>Panel lenght</i> <i>[mm]</i>	Potenza [W] <i>Power</i> <i>[W]</i>	Alimentazione <i>Power supply</i>	Superficie Essicata[mxm] <i>Dried surface</i> <i>[mxm]</i>	Tipo di controllo <i>Control type</i>	Altre caratteristiche <i>Other features</i>
1400 C	Onde corte <i>Short waves</i>	400	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 0,8	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	-
1402 C	Onde corte <i>Short waves</i>	600	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,0	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	-
1402 CR	Onde corte <i>Short waves</i>	600	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,0	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	Tubo "Ruby" <i>"Ruby" type lamp</i>
1402 MR	Onde medie <i>Medium waves</i>	600	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,0	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	-
1485 C	Onde corte <i>Short waves</i>	850	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,2	Elettromeccanico <i>Electromechanical</i>	-