

Modelli / Models

MODELLO MODEL	Emissione Emission	Lunghezza Plafoniere [mm] Panel length [mm]	Potenza [W] Power [W]	Alimentazione Power supply	Superficie essicata [mxm] Dried surface	Tipo di controllo Control type	Altre caratteristiche Other features
1400 C	Onde corte Short waves	400	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 0,8	Elettromeccanico Electromechanical	-
1402 C	Onde corte Short waves	600	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,0	Elettromeccanico Electromechanical	-
1402 CR	Onde corte Short waves	600	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,0	Elettromeccanico Electromechanical	Tubo "Ruby" "Ruby" type lamp
1485 C	Onde corte Short waves	850	1000	230V L+N 50-60 Hz	0,5 x 1,2	Elettromeccanico Electromechanical	-
1200 MR	Onde medie Medium waves	600	3 x 1000	230V L+N 50-60 Hz	1,2 x 1,1	Elettromeccanico - tipo 1 Electromechanical - type 1	-
1200 C	Onde corte Short waves	600	3 x 1000	230V L+N 50-60 Hz	1,2 x 1,1	Elettronico - tipo 2 Electronic - type 2	-
1200 CL	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 50-60 Hz	1,2 x 1,5	Elettronico - tipo 2 Electronic - type 2	-
1200 P	Onde corte Short waves	600	3 x 1000	230V L+N 50-60 Hz	1,2 x 1,1	Elettronico - tipo 3 Electronic - type 3	Controllo di temperatura Temperature control
1200 PL	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 50-60 Hz	1,2 x 1,5	Elettronico - tipo 3 Electronic - type 3	Controllo di temperatura Temperature control
1303 C	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 400V 3F+N 50-60 Hz	1,5 x 1,1	Elettronico - tipo 2 Electronic - type 2	-
1303 P	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 400V 3F+N 50-60 Hz	1,5 x 1,1	Elettronico - tipo 3 Electronic - type 3	Controllo di temperatura Temperature control
1303 PPR	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 400V 3F+N 50-60 Hz	1,5 x 1,1	Elettronico/ Computerizzato - tipo 4 Electronic/ Computerized type 4	Controllo di temperatura Temperature control
1303 CPR	Onde corte Short waves	850	3 x 1500	230V L+N 400V 3F+N 50-60 Hz	1,5 x 1,1	Elettronico/ Computerizzato - tipo 5 Electronic/ Computerized - type 5	Controllo di temperatura e distanza Temperature and distance control
1006 MR	Onde Medie Medium waves	600	6 x 1000	400V 3F 50-60 Hz	2,1 x 1,2	Elettromeccanico - tipo 1 Electromechanical - type 1	-
1006 C	Onde corte Short waves	600	6 x 1000	400V 3F 50-60 Hz	2,1 x 1,2	Elettronico - tipo 2 Electronic - type 2	-
1006 P	Onde corte Short waves	600	6 x 1000	400V 3F 50-60 Hz	2,1 x 1,2	Elettronico - tipo 3 Electronic - type 3	Controllo di temperatura Temperature control
1006 PPR	Onde corte Short waves	600	6 x 1000	400V 3F 50-60 Hz	2,1 x 1,2	Elettronico/ Computerizzato - tipo 4 Electronic/ Computerized - type 4	Controllo di temperatura doppio sensore Temperature control dual sensor
1006 CPR	Onde corte Short waves	600	6 x 1000	400V 3F 50-60 Hz	2,1 x 1,2	Elettronico/ Computerizzato - tipo 5 Electronic/ Computerized - type 5	Controllo di temperatura e distanza Temperature and distance control

Tipo di controllo
Control type



Tipo 1
Type 1



Tipo 2
Type 2



Tipo 3
Type 3



Tipo 4
Type 4



Tipo 5
Type 5

mobile dryers Lampade Manuali e Carrellate



Sede legale e operativa
Head office and operational Headquarters

via dell'informatica, 29
45030 OCCHIOBELLO - ROVIGO (ITALY)
Tel.: (+39) 0425.762450
Fax: (+39) 0425.769623
e-mail: info@ele-tec.it
URL: www.ele-tec.it

EleTec

EleTec

Lampade Manuali e Carrellate

ELE.TEC.: infrared dryers last generation

For over twenty years ELE.TEC. has been working in design and production of infrared drying systems, from simple to completely automatic, suitable for all the range of varnishing and non-varnishing products, typically used in body shops.

The ambition to be a reference point in this field, joined to know-how and experience, brought ELE.TEC. to produce efficient and reliable equipment, allowing a constant growth of the company and a significant success on this market.

All of our products are designed and built up aiming to the highest drying time reduction, optimizing working costs, and increasing efficiency to get best achievement, in terms of repair time reduction and final work quality.

Our products are characterized by ergonomics and great strength, which makes them extremely adaptable to various situations, ensuring the safety of an effective investment.

ELE.TEC. is proud to propose a comprehensive range of products, that allows to satisfy the needs of body shops of every dimensions, with equipment experienced by a long time use.

ELE.TEC. : l'ultima generazione di essiccatori ad infrarossi

Da oltre vent'anni ELE.TEC. opera nell'ambito della progettazione e produzione di sistemi di essiccazione ad infrarossi dai più semplici a quelli completamente automatizzati, adatti a tutta la linea di prodotti vernicianti e non, tipicamente impiegati nella carrozzerie.

L'ambizione di proporsi come punto di riferimento nel settore, unita all'esperienza ed al know-how acquisito in tutti questi anni, ha portato ELE.TEC. alla produzione di macchine efficienti ed estremamente affidabili che hanno permesso a questa azienda di crescere costantemente ed affermarsi in modo sempre più significativo sul mercato.

Ogni nostro prodotto viene progettato e costruito con lo scopo di ridurre fortemente i tempi di essiccazione ottimizzando i costi di esercizio e aumentando l'efficienza complessiva per far ottenere sempre ottimi risultati in termini di qualità del lavoro svolto e una drastica riduzione dei costi per le riparazioni.

I nostri prodotti sono caratterizzati da elevata ergonomia e robustezza, che li rendono estremamente adattabili alle diverse situazioni di impiego garantendo la sicurezza di un investimento efficace.

Oggi ELE.TEC. è orgogliosa di proporre una gamma completa di macchine, che consente di soddisfare le esigenze delle carrozzerie di piccole, medie e grandi dimensioni, con prodotti consolidati grazie ad una lunga esperienza di utilizzo.

DD Modello 1303
Model 1303



DD Modello 1006
Model 1006



DD Modello 1400
(supporto opzionale)
Model 1400
(optional support)



DD Modello 1200
Model 1200



Gli essiccatori carrellati possono avere da 2 fino a 6 lampade ad onde medie rapide o ad onde corte e sono montati su robuste strutture che possono essere spostate sulle superfici grigliate delle cabine o delle zone di preparazione.

Gli essiccatori ad onde corte possono avere diversi livelli di equipaggiamento; ad esempio, esistono modelli dotati di un sistema di controllo della temperatura di asciugatura senza contatto (pirometro, nei modelli con suffisso "P" e "PPR") oppure un completo sistema di gestione computerizzata (nei modelli con suffisso "CPR").

Gli essiccatori carrellati sono ideali per essere usati nelle zone di preparazione o portati all'interno delle cabine di verniciatura, coprendo aree di asciugatura di notevole dimensione, come intere fiancate, cofani o parti staccate.

The mobile dryers may have from 2 to 6 fast medium-wave or short-wave infrared lamps which are mounted on hardy structures that can be moved easily on the grid surfaces of painting booths or preparation areas.

The shortwave dryers may have different equipment levels; for example, there are models with a temperature control system without contact (that is the pyrometer, in models with suffix "P" and "PPR") or a complete computerized management system (models with suffix "CPR").

The mobile dryers are ideal for use in the preparation areas or inside the spray booths and they can cover large areas as whole car's sides, bonnets or separated parts.